

HINWEISE ZUR DRUCKDATENERSTELLUNG



Hochsauerlandstraße 74
59955 Winterberg-Siedlinghausen

Telefon 0 29 83-6 66
Telefax 0 29 83-5 55

info@kraeling.de
www.kraeling.de



Die Prüfung Ihrer Daten beschränkt sich auf die Druckfähigkeit.

Eine inhaltliche Kontrolle findet nicht statt.

Dateibezeichnung:

Dokumente und Verzeichnisse benötigen eine eindeutige und kurze Auftrags-/bzw. Seitenbezeichnung.

Vermeiden Sie Sonderzeichen, Leerzeichen, Schrägstriche und Umlaute in Ihren Dateinamen.

Aktuelle Daten:

Liefern Sie bitte nur die benötigten Daten in korrigierter und aktueller Form. Bitte überlassen Sie uns nur Kopien Ihrer Daten – niemals Ihren Original-Datenbestand.

Datenübertragung:

Verwendbare Datenträger:
DVD, CD, USB-Stick.

Die Datenübertragung kann auch per E-Mail erfolgen an: grafik@kraeling.de (bis 20 MB).

Ab 20 MB steht unser ftp-Server für Ihre Daten bereit, nach vorheriger Absprache erhalten Sie unsere Zugangsdaten.

Dateiformat:

Liefern Sie Ihre Daten im PDF-Format, bevorzugt PDF X-1a, zentriert geschrieben.

Bilder/Grafiken:

Für ein qualitativ hochwertiges Druckergebnis sollte die Auflösung der Bilder (Graustufen, CMYK) 300 dpi betragen, für Bitmaps 1200 dpi.

Schriften

In der PDF-Datei müssen alle Fonts eingebettet sein.

Skalierung:

Überprüfen Sie bitte Seitengröße und Skalierung (Daten im 100 % Maßstab anlegen).

Überdrucken:

Schwarz 100 % muss auf Überdrucken stehen (wichtig: schwarze Schrift darf nur in 100 % schwarz angelegt sein und nicht ausgespart werden).

Transparenzen:

Reduzieren Sie bei der PDF-Erstellung alle enthaltenen Transparenzen. Ansonsten kann es bei der Ausgabe zu ungewünschten und unvorhersehbaren Ergebnissen kommen.

Farbraum / Profile /

Farbabweichungen:

Legen Sie Ihr Dokument im CMYK-Farbraum an. Sonderfarben müssen in HKS oder Pantone angegeben werden. Wir arbeiten mit ISO Coated v2-, bzw. PSO Uncoated ISO 12647-Profil. Binden Sie die Profile nur ein, wenn Sie Erfahrung im Umgang mit Farbprofilen haben. Ihre Daten werden ansonsten von uns in diese Profile konvertiert. Falls Sie uns keine CMYK-Daten (sondern RGB o. LAB) oder falsche Profile senden, können dadurch erhebliche Farbabweichungen entstehen.

Durch den Druck auf verschiedenen Systemen (Offset-/Inkjet-/Digitaldruck) kann es zu Farbunterschieden kommen.

Offene Daten:

Für das Übernehmen von offenen Daten fallen Zusatzkosten an!

Z.B. Daten aus: QuarkXPress, InDesign, Illustrator, Corel Draw, Freehand, Office, Photoshop.

Liefern Sie bei offenen Daten alle verknüpften Bilder und Grafiken mit, sowie alle verwendeten Schriften. Fügen Sie ebenfalls einen aktuellen Ausdruck bei.

Formatgröße:


Für das Anlegen des richtigen Formates steht Ihnen die untere Zeichnung als Hilfe zur Verfügung.

Bei mehrseitigen Produkten erstellen Sie das PDF als Einzelseiten.


Ausgeschlossene Dokumente sind nur bei bestimmten Falzarten notwendig.

(siehe Beispiele auf der nächsten Seite)



 Größe Ihrer Datei mit Anschnitt:
Endgröße + jeweils 3 mm an jeder Seite


 Endgröße des
fertigen Produktes

 Randabstand von mind. 3 mm
in Ihrer Datei beachten !

z. B. Flyer DIN A6
 Endgröße: 105 x 148 mm
 Größe mit Anschnitt: 111 x 154 mm

Falz-Muster:


Hier sehen Sie **eine Auswahl** häufig verwendeter Falzarten.
 Das Format und der Aufbau der Seitenreihenfolge muss dem gewünschten Muster angepasst sein.



Wickelfalz




Vorderseite




Rückseite

Achtung! Verkürzte Einschlagseite beachten:


z.B. DIN lang Flyer,
 offenes Format: A4




97 mm 100 mm 100 mm



100 mm 100 mm 97 mm




Leporellofalz (Zickzackfalz)




Vorderseite



Rückseite



2-Bruch Fensterfalz Achtung! Verkürzte Einschlagseite beachten



Vorderseite



Rückseite